

**APSA  
24  
APSA  
220**

## Piezoelectric Unic Sounder

آژیر تک صدا



APSA-220	APSA-24	مشخصات فنی
220VAC	16-27VDC	ولتاژ تغذیه
110mA @ 220 VDC	26 mA @ 24 VDC	جریان مصرفی
قرمز، سفید و مشکی	قرمز، سفید و مشکی	رنگ
90*90*79	90*90*79	ابعاد
165 گرم	165 گرم	وزن
IP21C	IP21C	درجه حفاظت
80 - 110 dB	80 - 110 dB	شدت صدا در فاصله یک متری
800 - 1600 Hz	800 - 1600 Hz	محدوده فرکانسی
در محیط مسقف	در محیط مسقف	شرایط نصب
EN54-3	EN54-3	استاندارد بین المللی
INSO 18687-3	INSO 18687-3	استاندارد ملی
ABS	ABS	جنس بدنه
10 تا 70 درجه سانتیگراد	10 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
تا 93% بدون میعان	تا 93% بدون میعان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
با شدت صدای قابل تنظیم دارای صدای زیر و بم	با شدت صدای قابل تنظیم دارای صدای زیر و بم	سایر مشخصات
قابل ارائه با ولتاژهای 110VAC, 48VDC	قابل ارائه با ولتاژهای 110VAC, 48VDC	