



- Tinned Copper
- Silicone Rubber
- Silicone Rubber

MULTICORE SILICONE RUBBER INSULATED AND SHEATHED CABLE

Construction

- Conductor: Tinned copper strands acc.to IEC 60228, En 60228, VDE 0295, class 5
- Insulation: Silicone rubber
- Color: on request

ساختار

- هادی: هادی مسی قلع‌اندود کلاس ۵
- مطابق با استاندارد IEC ۶۰۲۲۸ ، EN ۲۰۲۲۸ ، VDE ۰۲۹۵
- عایق: سیلیکون رابر
- رنگ: مطابق با سفارش

Technical Date

- Temperature range: -60°C $+200^{\circ}\text{C}$ (short-time use: 250°C)
- Burning character steristic: Flame retardant and self-extinguishing acc.to ICE 60332-1-2
- Halogen free: In acc.to ICE 60754-1
- Carrasivity of gases: In acc.to UCE 60754-2
- Smoke Density : In acc.to ICE 61034
- Nominal Voltage: 300 / 500
- Testing Voltage: 2000v

مشخصات

- دمای کاری: -60°C الی $+200^{\circ}\text{C}$
- مشخصات سوختن: انتشار شعله و خود خاموش شونده
- مطابق با استاندارد ICE ۶۰۳۳۲-۱-۲
- هالوژن فری: مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۱
- اسیدی بودن گاز: مطابق با ICE ۶۰۷۵۴-۲
- چگالی دود: مطابق با ICE ۶۱۰۳۴
- رنج ولتاژ: ۳۰۰ V / ۵۰۰ V
- ولتاژ تست: ۲۰۰۰ V